



PRENSA NEUMÁTICA · RELIEVE Y ETIQUETAS

DOBLE BANDEJA · CALENTAMIENTO INFERIOR

Tucano PP 1080 Smart

Dual Relevo



Relieve y etiquetas, en doble bandeja.

Las etiquetas termotransferibles y los tags en relieve necesitan calor desde abajo, y una prensa común solo calienta desde arriba.

La Dual Relevo calienta por la parte inferior, en dos bandejas de 100 × 80 cm.

2 bandejas

De 100 × 80 cm cada una

50 %

Menos mano de obra, según Tucano

4,36 kWh

Consumo promedio

DATOS PRINCIPALES

Bandejas	2, de 100 × 80 cm, con calentamiento inferior
Accionamiento	Neumático por pistón; requiere aire comprimido
Potencia	8.720 W; consumo promedio 4,36 kWh
Alimentación	220 V mono/bifásica: 39,7 A · 220 V trifásica: 26,5 A · 380 V trifásica: 13,3 A
Disyuntor y cable	63 A, 2×10+T · 40 A, 3×6+T · 32 A, 4×6+T
Medidas	3,50 × 1,10 m con bandejas; 1,45 m de alto

LO QUE LA HACE RENDIR

- Calentamiento inferior para tags y etiquetas en relieve
- Doble bandeja: un solo operador para las dos
- Un solo controlador digital: calor uniforme en toda la bandeja
- Botón de emergencia y llave de seguridad

IDEAL PARA

Etiquetas de composición

Tags y escudos

Termotransfers

Relieve

DIFERENCIA CON LA SMART DUAL

Calienta por la parte inferior: es la que necesitás para etiquetas termotransferibles y tags en relieve.

RESPALDO SOLPRO

Antes de la compra revisamos con vos la instalación eléctrica y el espacio. Soporte técnico del equipo de SOLPRO en Paraguay.

Especificaciones según catálogo Tucano 2026. Consumo promedio estimado por el fabricante; varía según el uso. Imágenes ilustrativas.



Pedí tu cotización por WhatsApp: **0986 210 765**

Precio en guaraníes, claro y sin letra chica · Asunción y Ciudad del Este

solpropy.com

tienda.solpropy.com



ESCANEÁ