



HORNO DE CURADO TEXTIL

SERIGRAFÍA · DTG · PLASTISOL Y BASE AGUA

Tucano Polimerizadora

50.30 · 40.20



Curado parejo, prenda tras prenda.

Curar con pistola de calor o con plancha deja zonas crudas que se agrietan en los primeros lavados. Las polimerizadoras Tucano curan plastisol y tintas base agua en un túnel con control de velocidad y climatización propia.

2m

Túnel de curado de la 40.20

3m

Túnel de curado de la 50.30

2 tintas

Plastisol y base agua

DATOS PRINCIPALES

Largo total / túnel	40.20: 4 m / 2 m · 50.30: 5 m / 3 m
Potencia	40.20: 9.600 W · 50.30: 14.400 W (7,2 kWh promedio)
Alimentación 40.20	Trifásica 220 V: 29,1 A, disyuntor 50 A, cable 3×6+T. 380 V: 14,5 A, 32 A, 4×4+T
Alimentación 50.30	Trifásica 220 V: 43,6 A, disyuntor 63 A, cable 3×10+T. 380 V: 21,8 A, 40 A, 4×6+T
Ancho y alto	1,19 m × 1,14 m
Peso 50.30	350 kg; instalación 10,80 m ² (6,00 × 1,80 m)

LO QUE LA HACE RENDIR

- Climatización exclusiva: curado estandarizado
- Control de velocidad por potenciómetro
- Tapete de teflón que resiste alta temperatura
- Calentamiento por resistencias eléctricas

IDEAL PARA

- Serigrafía
- DTG
- Remeras y buzos
- Producción continua

CUÁL ELEGIR

50.30 para producción alta, con túnel de 3 m. 40.20 para talleres medianos, con túnel de 2 m.

RESPALDO SOLPRO

Antes de la compra revisamos con vos la instalación eléctrica y el espacio. Soporte técnico del equipo de SOLPRO en Paraguay.

Especificaciones según catálogo Tucano 2026 y ficha técnica de la 50.30. Puesta a tierra, disyuntor y diferencial (DR) obligatorios. Imagen: modelo 50.30.



Pedí tu cotización por WhatsApp: 0986 210 765

Precio en guaraníes, claro y sin letra chica · Asunción y Ciudad del Este

solpropy.com

tienda.solpropy.com



ESCANEA