



CONTROLADOR DE CALIDAD DE TELAS

REVISIÓN · REBOBINADO · SUBLIMACIÓN

Tucano · Revisadora de telas

RT 180.5

La falla se ve acá, no en el reclamo.

Una falla de color en un rollo sublimado aparece cuando la tela ya está cortada y cosida. La RT 180.5 pasa la tela por un panel LED, la alinea con sensor y la vuelve a bobinar: revisás metro por metro antes de entregar.



1.850 mm

Área útil

350 kg

Peso máximo de bobina

1.500 w

Potencia

■ DATOS PRINCIPALES

Área útil	1.850 mm
Bobinas	Hasta 350 kg
Potencia	1.500 W
Alimentación	220 V mono o bifásica: 6,8 A, disyuntor 20 A, cable 2x2,5+T
Medidas	2,50 × 1,15 × 2,15 m (ancho × prof. × alto)
Espacio de instalación	6,65 m²

■ LO QUE LA HACE RENDIR

- Panel de iluminación LED para ver defectos y color
- Sensor de alineamiento: revisión y rebobinado parejos
- Control de velocidad y base para recibir la tela
- Fácil mantenimiento; estructura de acero 1020 con pintura electrostática

■ IDEAL PARA

Telas de poliéster

Talleres de sublimación

Confección

Control de calidad

■ DÓNDE VA EN LA LÍNEA

Después de sublimar y antes del corte: revisás, marcás fallas y rebobinás la tela lista para confección.

■ RESPALDO SOLPRO

Antes de la compra revisamos con vos la instalación eléctrica y el espacio. Soporte técnico del equipo de SOLPRO en Paraguay.

Especificaciones según catálogo Tucano 2026; peso de bobina y espacio de instalación según tienda.solpropy.com. Imágenes ilustrativas.



Pedí tu cotización por WhatsApp: **0986 210 765**

Precio en guaraníes, claro y sin letra chica · Asunción y Ciudad del Este

solpropy.com

tienda.solpropy.com



ESCANEÁ